

SOIT411

1. Descrizione prodotto

Punto d'ancoraggio omologato per un operatore, è removibile per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare distacchi accidentali. Grazie all'ausilio delle apposite bussole di fissaggio (SOIT412, SOIT413 e SOIT414) può essere fissato su differenti materiali di supporto e, una volta rimosso, non crea interferenze nell'estetica della fabbrica.

2. Caratteristiche

Dimensioni:	L=130 mm – Ø10mm
Materiale:	acciaio inox AISI 316
Finitura:	naturale
Peso:	248 g
Conforme alla norma	EN795:2012 tipo A.

1. Product description

Anchor point approved for one operator. It is removable by means of two voluntary, distinct movements to prevent accidental detachment. Thanks to the aid of special fastening bushes (SOIT412, SOIT413 and SOIT414), can be fixed on different support materials and, once removed, does not create interference with factory aesthetics.

2. Features

Dimensions:	L=130 mm – Ø10mm
Material:	stainless steel 316
Finish:	natural
Weight:	248 g
In compliance with	EN 795 type A



SOIT412

Bussola per CLS

Bussola per il fissaggio nel CLS del punto d'ancoraggio removibile art. SOIT411.

Materiale: acciaio inox
 Dimensioni: L= 90 mm - Ø20 mm
 Finitura: naturale
 Fissaggio: con resina bi componente
 Peso: 78 g



SOIT413

Bussola per strutture metalliche

Bussola per il fissaggio su strutture metalliche del punto d'ancoraggio removibile art. SOIT411.

Materiale: acciaio inox
 Dimensioni: L130mm Ø20mm
 Finitura: naturale
 Fissaggio: passante
 Peso: 134 g



SOIT413

Bussola per mattone forato

Bussola per il fissaggio su strutture metalliche del punto d'ancoraggio removibile art. SOIT411.

Materiale: acciaio inox
 Dimensioni: L130mm Ø20mm
 Finitura: naturale
 Fissaggio: passante
 Peso: 134 g

