

# SOIT503

## 1. Descrizione prodotto

Discensore autofrenante per lavori su fune, adatto alla discesa, al posizionamento e alla risalita.

È provvisto di un punto di frizione corda a scomparsa per un attrito supplementare durante la discesa, di una leva di comando multifunzionale con sistema di richiamo automatico che permette all'operatore di scendere a velocità controllata mantenendo e di arrestarsi sul punto di lavoro senza chiave di arresto ed è dotato del sistema di sicurezza EBS (Extraordinary Braking System) che si attiva quando la leva viene tirata a fondo accidentalmente, permettendo così di diminuire la velocità di discesa anziché aumentarla.

Equipaggiato con leva di sicurezza (B) sulla flangia mobile, per rendere il discensore imperdibile, facilitando l'installazione della corda nel passaggio dei frazionamenti.

## 2. Caratteristiche

Peso: 520 g  
Conforme alla norma: EN 341 (funi ø 11mm)  
EN 12841  
(funi ø da 10,5 a 11 mm)



## 1. Product description

Self-braking descender for works on ropes, suitable for descents, positioning and ascents.

It is equipped with a retractable cord point of friction for additional friction during descent, with a multi-function control lever with an automatic recall system that allows the operator to descend at a controlled rate and to stop at the work point without a stop key, and it is equipped with an EBS (Extraordinary Braking System) safety system which activates when the lever is accidentally pulled to the bottom, thus reducing the rate of descent rather than increasing it.

It is equipped with a safety lever (B) on the movable flange to prevent the device dropping, facilitating installation of the cord in intermediate passages.

## 2. Features

Weight: 520 g  
In compliance with: EN 341 (ropes diam. 11mm)  
EN 12841  
(ropes diam. from 10.5 to 11 mm)